Módulo de voz inalámbrico para la verificación de alarmas

SPEAKERPHONE-W

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**12V**
Amperaje	**1000mA**
Bateria incorporada	**Sí**
Modelo de baterías	**4 x CR123A**
Duración de la batería	**Hasta 3 años (standby) / Hasta 12 horas (funcionamiento)**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Altura de instalación	**1.6 m**
Dimensiones	**112 x 112 x 41.5 mm**
Peso neto	**270 g**
Peso con embalaje	**350 g**
Color	**Blanco**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamper	**Sí**
Volumen sirena	**103dB**
Audibilidad de la voz	**Hasta 10 m**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**0 °C ~ 40 °C**
Grado de protección	**IP50**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**75%**

TRANSMISIÓN

Distancia	**1700 m**
Frecuencia	**868.0 ~ 868.6 MHz**
Protocolo	**Jeweller**

INFORMACIÓN GENERAL

Compatibilidad	**Hub 2 (4G) / Hub 2 Plus / Hub Hybrid (4G)**