



HIKVISION
accessories

Punto de acceso Wi-Fi

DS-3WF02-5AC/D

WI-FI

Estándar Wi-Fi	IEEE802.11 a / n / ac
Rango frecuencia	5.15 GHz ~ 5.25 GHz / 5.25 GHz ~ 5.35 GHz / 5.47 GHz ~ 5.725 GHz / 5.725 GHz ~ 5.85 GHz
Canal de banda ancha	20 / 40 / 80 MHz
Seguridad	WPA2-PSK
Velocidad	867Mbps
Distancia de transmision	5000 m
Angulo	35°
Antena	12dBi
MIMO	2 x 2

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V ~ 24V
Consumo (w)	3.6W
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	48V PoE
Alimentador incluido	Sí

ENTRADAS/SALIDAS

RJ45	1 x PoE / LAN, 1 x LAN
------	------------------------

PUERTOS ETHERNET

10 / 100	4
----------	---

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 65 °C
Grado de protección	IP55
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	187.9 x 90.8 x 57.9 mm
Peso neto	480 g
Peso con embalaje	1070 g

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Indicador LED	Sí
---------------	----

