



Cámara PT ip de 5 megapíxeles y óptica fija

P5AE-PV

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	25fps
Modo día / noche	Color
Tasa bits	H.264: 104Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 41Kbps ~ 8192Kbps
Compresión	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / VGA / CIF (1 ~ 25fps)

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Distancia luz blanca	30 m
Luz blanca	2
Smart Dual Illumination	Sí

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	4 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	80.4°
Distancia mínima enfoque	300mm

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Wi-Fi	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software de gestión	Smart PSS / DMSS / ConfigTool / NVR / Player / Smart Player
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)

AMBIENTE

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Auto tracking	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD 3.0	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Amperaje	1000mA
Alimentación PoE	No dispone
Alimentador incluido	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2560 x 1920
Tamaño Sensor	1/2.8'
Velocidad electrónica obturador	1s ~ 1/100,000s

DISTANCIA DORI

Detectar	73 m
Observar	29 m
Reconocer	15 m
Identificar	7 m

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Active Deterrence
Tecnología	IP
Tipo de cámara	PT
WI-FI	
Estándar Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n
Rango frecuencia	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Antena	2

technical datasheet

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 55 °C
Grado de protección	IP66
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	140.5 x 111 (Ø) mm
Peso neto	450 g
Peso con embalaje	750 g

TIOC

Sirena	Si
Luz	Blanca
Intervalo de duración sirena	5s ~ 30s

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	FTP / Micro SD

PTZ

Rango Pan/Tilt	Horizontal 345° / Vertical 80°
Memorias	300

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

AUDIO (CAMARAS)

Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.726 / PCM
---------------------	--------------------------------------

