

technical datasheet



ahua
TECHNOLOGY

Cámara bullet ip de 5 megapíxeles y óptica fija

IPC-HFW3549T1-AS-PV-S5-3.6MM

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Sistema antiniebla	Sí
Tipo de Codec	CBR / VBR / ABR
Tasa bits	3Kbps ~ 16384Kbps
Compresión	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps)
Sub stream	704 x 576 (25fps)
Sub stream 2	1080P (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off
SSA	Sí
AI SSA	Sí

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sí
Full Color	Sí
Luz blanca	2
Distancia luz blanca	30 m
Smart Dual Illumination	Sí

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo/mascotas)
AcuPick	Sí
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección de movimiento	Sí (4 áreas)
Detección de audio	Sí
Video Tamper	Sí
Clasificación humano / vehículo	Sí
SMD 4.0	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	20 usuarios
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Desconexión de red	Sí
Conflicto de direcciones IP	Sí
Ciberseguridad	Sí

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2960 x 1668
Tamaño Sensor	1/2.7'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Illuminación mínima	Color: 0.003Lux / B/W: 0.0003Lux
Ratio S/N	Más de 56dB

LENTE

technical datasheet

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	8.3W
Amperaje	700mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	288.4 x 94.4 x 84.7 mm
Material	Metal y plástico
Peso neto	1000 g
Peso con embalaje	1300 g
Color	Blanco

AUDIO (CAMARAS)

Micrófono incorporado	Sí
Entrada de audio	1 Entrada
Altavoz-incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Salida de audio	1

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	Active Deterrence
Tecnología	IP
Tipo de cámara	Bullet

SISTEMA (CAMARAS)

Memoria RAM	1024 MB
Memoria ROM	256 MB

EJES

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

Tipo lente	Fija
------------	-------------

Distancia focal	3.6 mm
-----------------	---------------

Máxima apertura diafragma	F/1.0
---------------------------	--------------

Ángulo de visión	78°
------------------	------------

Distancia mínima enfoque	2200mm
--------------------------	---------------

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
-------------------------------	-----------------------

Grado de protección	IP67
---------------------	-------------

Uso	Interior / Exterior
-----	----------------------------

Humedad máxima	95%
----------------	------------

DISTANCIA DORI

Detectar	78 m
----------	-------------

Observar	32 m
----------	-------------

Reconocer	16 m
-----------	-------------

Identificar	8 m
-------------	------------

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 512Gb
-----------------	--------------------

Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
---------------------------	------------------------------------

Anomalía de almacenamiento	Sí
----------------------------	-----------

TIOC

Sirena	Si
--------	-----------

Luz	Luz azul / rojo
-----	------------------------

ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)

Alarma	1 Entradas / 1 Salida
--------	------------------------------

