## technical datasheet



### **HIKVISION®**

Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica fija

DS-2CD2347G3-LIS2UY/SL

#### VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (130 dB)
lmágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Sistema antiniebla	Si
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compresión	H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off

#### CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)	
ONVIF	Sí, tipo S, G y T	
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios	
Protección contraseña	Sí	
Navegadores web <b>Explorer / Chrome / F</b>		
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central	
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)	
Vista simultánea en vivo	Hasta 6 canales	

#### ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de visión

Distancia luz

Smart Hybrid

blanca

Light

Longitud de onda

nocturna Smart IR

Tipo de deteccion	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Funciones IA	Detección facial
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí
Video Tamper	Si
Clasificación humano / vehículo	Sí
AUDIO (CAMARAS)	
Micrófono incorporado	Sí
Entrada de audio	1 Entrada
Altavoz- incorporado	Sí
Compresión <b>G.711A/G</b> de audio	.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtro ruido	SI
Frecuencia de muestreo	8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 48 kHz
	G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)
Salida de audio	1
VISION NOCTURNA	
Distancia visión nocturna	30 m

Dual light (IR+Luz blanca)

Sí (conmuta de IR a color al

detectar personas)

Sí

850 nm

30 m

# technical datasheet

Filtro de direcciones IP	Sí	ALIMENTACIÓN Y CONSUMO	
IMAGEN		Modo alimentación	DC
Sensor	CMOS ®	Voltaje	12V
Resolución sensor	2688 x 1520	Consumo (w)	15.5W
Tamaño Sensor	1/1.8'	Amperaje	1300mA
Velocidad electrónica obturador	1s ~ 1/100,000s	Alimentación PoE	Sí
 Iluminación mínima	0.0001Lux	Tipo PoE	PoE+ 802.3at
Ratio S/N	Más de 52dB	DISTANCIA DORI	
LENTE		Detectar	61 m
LENTE	F::-	Observar	24 m
Tipo lente	Fija	Reconocer	12 m
Distancia focal	2.8 mm	Identificar	6 m
Máxima apertura diafragma	F/1.0	MATERIAL Y DIMENSIONES	
Ángulo de visión	111°	Dimensiones	160 x 170 (Ø) mm
Distancia mínima enfoque	2500mm	Material	Metal
Filtro IR	Sí	Peso neto	
AMBIENTE			820 g
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C	Peso con embalaje	1200 g
Grado de protección	IP67 / NEMA 4X	INFORMACIÓN GENERAL	
Uso	Interior / Exterior	Serie	ColorVu
Humedad máxima	95%	Tecnología	IP
ALMACENAMIENTO		Tipo de cámara	Minidomo
Tarjeta MicroSD	Hasta 512Gb	SISTEMA (CAMARAS)	
Sistema de almacenamiento	NAS / FTP / Micro	Botón de reset	Sí
Anomalía de almacenamiento	Sí	TIOC	
ANR (Grabación redundante en SD)	Sí	Luz	Blanca
EJES			
Movimiento	3-Axis		
ENTRADAS/SALIDAS (CÁMARAS)	)		
Alarma	1 Entradas / 1 Salida		