



HIKVISION
intrusion

Transmisor via radio

DS-PM1-I16O2-WE

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	30W
Batería de apoyo	Opcional
Modelo de baterías	12V 7Ah (no incluida)
Duración batería	Hasta 36h
Salida de alimentación	2 x DC 12V 1A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sí
Colores LED	Verde / Rojo / Amarillo
Tamper	Dual
Resistencias EOL (final de línea)	Sí
Conexión a detector	NC / NO / EOL (1k, 2.2k, 4.7k, 8.2k)
Entradas / salidas en placa	16 / 2

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

VIA RADIO

Frecuencia	868mHz
Distancia transmisión	Hasta 1100 m

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	AXPRO
Tecnología	Inalámbrica
Tipo	Transmisor via radio
Compatibilidad	Centrales Hikvision

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	261 x 199 x 86.4 mm
Material	Plástico
Peso neto	970 g
Peso con embalaje	1440 g

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Clase ambiental	II

