technical datasheet

Detector volumétrico inalámbrico

MOTIONCAM-HD-PHOD-S-B

DETECCIÓN

Tipo detector	**Inalámbrico**
Distancia detección	**12 m**
Ángulo detección	**88.5°**
Altura de instalación	**2.4 m**
Velocidad de detección	**0,3 m/s ~ 2 m/s**
Inmunidad mascotas	**Sí**
Tecnología de detección	**Volumétrico**

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Foto bajo demanda (PhOD)	**Sí**
Calidad fotográfica	**960 x 720 (HD) / 640 × 480 (default) / 320 × 240 / 160 × 120**
Tiempo de recepción de una fotografía	**3 s (160 x 120) / 4.5 s (320 x 240) / 11 s (640 x 480) / 15.5 s (960 x 720)**
Imagenes en serie	**1 - 5 imágenes**
Sensor	**CMOS®**
HDR	**Sí**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	**135 x 70 x 60 mm**
Peso neto	**165 g**
Color	**Negro**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicadores LED	**Sí**
Tamper	**Sí**
Protección contra falsas alarmas	**Sí, análisis algorítmico**

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	**Ajax Superior**
Compatibilidad	**Hub 2 (2G / 4G) / Hub 2 Plus / Hub BP / Hub Hybrid (2G /4G) / Rex 2**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**-10 °C ~ 40 °C**
Grado de protección	**IP50**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**75%**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Bateria incorporada	**Sí**
Modelo de baterías	**2 x CR123A / 3V**
Duración de la batería	**Hasta 4 años**

VIA RADIO

Frecuencia	**868.0 MHz ~ 868.6 MHz**
Distancia transmisión	**Hasta 1700 m (sin obstáculos)**
Protocolo	**Jeweller / TurboWings**

SENSOR

Tipo de sensor	**PIR**
Ajuste sensibilidad	**Sí**
Compensación temperatura digital	**Sí**

CERTIFICACIÓN

Grado	**2**
Normativa	**EN50131**