



# MOVOK

Cámara minidomo ip de 8 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

VK-IPC-D281-ZAS-LI

## VIDEO (CAMARAS)

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Resolución vídeo      | <b>8 Megapíxeles</b>     |
| BLC                   | <b>Sí</b>                |
| HLC                   | <b>Sí</b>                |
| 3D-NR                 | <b>Sí</b>                |
| AGC                   | <b>Sí</b>                |
| AWB                   | <b>Sí</b>                |
| WDR                   | <b>WDR (120 dB)</b>      |
| Imágenes por segundo  | <b>20fps</b>             |
| Salida de vídeo       | <b>RJ45</b>              |
| Modo día / noche      | <b>Color</b>             |
| Máscara de privacidad | <b>Hasta 4 zonas</b>     |
| Tipo de Codec         | <b>CBR / VBR</b>         |
| Tasa bits             | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compresión            | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream           | <b>4K (1 ~ 20fps)</b>    |
| Sub stream            | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2          | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Espejo                | <b>On / Off</b>          |

## CARACTERÍSTICAS DE RED

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Conexión IP                 | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                       | <b>Sí, tipo G</b>                  |
| Número máximo de usuarios   | <b>20 usuarios</b>                 |
| Navegadores web             | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software de gestión         | <b>MOVOK (CMS)</b>                 |
| Dispositivos móviles        | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Desconexión de red          | <b>Sí</b>                          |
| Conflicto de direcciones IP | <b>Sí</b>                          |

## VISION NOCTURNA

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Distancia visión nocturna | <b>40 m</b>                       |
| Tipo de visión nocturna   | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b> |
| IR ON/Off                 | <b>Automático / Manual</b>        |

## DISTANCIA DORI

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Detectar (Lente abierta)    | <b>80 m</b>  |
| Detectar (Lente cerrada)    | <b>274 m</b> |
| Observar (Lente abierta)    | <b>32 m</b>  |
| Observar (Lente cerrada)    | <b>110 m</b> |
| Reconocer (Lente abierta)   | <b>16 m</b>  |
| Reconocer (Lente cerrada)   | <b>55 m</b>  |
| Identificar (Lente abierta) | <b>8 m</b>   |
| Identificar (Lente cerrada) | <b>27 m</b>  |

## IMAGEN

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Sensor                          | <b>CMOS ®</b>                           |
| Resolución sensor               | <b>3840 x 2160</b>                      |
| Tamaño Sensor                   | <b>1/2.7'</b>                           |
| Velocidad electrónica obturador | <b>1/3s ~ 1/100,000s</b>                |
| Iluminación mínima              | <b>Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux</b> |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 56dB</b>                      |

## ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modo alimentación | <b>DC</b>          |
| Voltaje           | <b>12V</b>         |
| Consumo (w)       | <b>6.2W</b>        |
| Amperaje          | <b>520mA</b>       |
| Alimentación PoE  | <b>Sí</b>          |
| Tipo PoE          | <b>PoE 802.3af</b> |

## AMBIENTE

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-30 °C ~ 60 °C</b>      |
| Grado de protección           | <b>IP67</b>                |
| Antivandálica                 | <b>IK10</b>                |
| Uso                           | <b>Interior / Exterior</b> |
| Humedad máxima                | <b>90%</b>                 |

## MATERIAL Y DIMENSIONES

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Dimensiones | <b>102 x 122 (Ø) mm</b> |
| Material    | <b>Metal</b>            |

# technical datasheet

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Distancia luz blanca    | 40 m                                            |
| Luz blanca              | Sí                                              |
| Smart Dual Illumination | Sí (conmuta de IR a color al detectar personas) |

## ANÁLISIS DE VÍDEO

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de detección               | Analítica con clasificación humano/vehículo/vehículo no motorizado en cruce de línea/área |
| Cruce de línea                  | Sí                                                                                        |
| Intrusión                       | Sí                                                                                        |
| Detección de movimiento         | Sí (4 áreas)                                                                              |
| Clasificación humano / vehículo | Sí                                                                                        |
| SMD                             | Sí                                                                                        |

## LENTE

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Tipo lente                | Varifocal motorizada (Zoom) |
| Distancia focal           | 2.7 mm ~ 13.5 mm            |
| Máxima apertura diafragma | F/1.6                       |
| Ángulo de visión          | 109° ~ 30°                  |

## ALMACENAMIENTO

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Tarjeta MicroSD            | Hasta 256Gb    |
| Sistema de almacenamiento  | FTP / Micro SD |
| Anomalía de almacenamiento | Sí             |

## EJES

|            |        |
|------------|--------|
| Movimiento | 3-Axis |
|------------|--------|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Peso neto         | 500 g  |
| Peso con embalaje | 640 g  |
| Color             | Blanco |

## INFORMACIÓN GENERAL

|                |          |
|----------------|----------|
| Serie          | Serie 2  |
| Tecnología     | IP       |
| Tipo de cámara | Minidomo |

## AUDIO (CAMARAS)

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Micrófono incorporado | Sí                                 |
| Compresión de audio   | G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF |

