

HIKVISION
 accesories


Switch cloud 18 puertos con 16 puertos PoE

DS-3E1518P-SI

GESTIÓN REMOTA

Software	Hik Partner Pro
Reiniciar switch	Sí
Reinicio de puerto PoE	Sí
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Sí
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Sí (hasta 7 días)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí, para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	56 Gbps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	41.7 Mpps
VLAN	802.1Q
Distancia máxima transmisión	300 m
Memoria Buffer	4.1 Mb
PoE Watchdog	Sí
Spanning Tree	Sí, STP / RSTP
QoS	Sí
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (máx. 8 grupos)

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 45 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

ESTANDAR DE RED

IEEE802.3af	Sí
IEEE802.3at	Sí

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	AC
Voltaje	100V ~ 240V
Consumo (w)	250W
Amperaje	4000mA
Consumo Standby	25W
Consumo maximo por puerto (PoE)	30W
Consumo maximo total (PoE)	225W

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Rack
Dimensiones	440 x 220.8 x 44 mm
Material	Metal
Peso neto	2800 g
Peso con embalaje	3300 g

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	16
Puerto Fibra	2 x 1000
Velocidad Puertos POE	10 / 100 / 1000
Número de puertos totales	18

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	8K
--------------------------	-----------

