technical datasheet

HIKVISION accesories

Switch cloud 10 puertos con 8 puertos PoE

DS-3E1310P-EI/M

GESTIÓN REMOTA

Software	**Hik Partner Pro**
Reiniciar switch	**Sí**
Reinicio de puerto PoE	**Sí**
Activación de modo extendido	**Sí, de forma independiente por puerto**
Modificación de la velocidad del puerto	**Sí**
Consumo de potencia real	**Sí, total y por puerto**
Histórico de pico máximo de consumo	**Sí (hasta 7 días)**
Información de tráfico a tiempo real	**Sí, por puerto**
Información del dispositivo conectado	**Sí, para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)**
Diagrama de topología automático	**Sí, para dispositivos Hikvision conectados**

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	**9.6 Gbps**
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	**7.14 Mpps**
VLAN	**802.1Q**
DHCP	**Sí**
Distancia máxima transmisión	**300 m**
Memoria Buffer	**2 Mb**
Puerto espejo	**Sí**
PoE Watchdog	**Sí**
Spanning Tree	**Sí, STP / RSTP**

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	**8**
Puertos Uplink	**2**
Velocidad Puertos POE	**10 / 100**
Velocidad puertos Uplink	**10 / 100 / 1000**
Número de puertos totales	**10**

ESTANDAR DE RED

IEEE802,3af	**Sí**
IEEE802,3at	**Sí**

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	**DC**
Voltaje	**54V**
Consumo (w)	**65W**
Amperaje	**1200mA**
Consumo Standby	**5W**
Consumo maximo por puerto (PoE)	**30W**
Consumo maximo total (PoE)	**60W**

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	**Escritorio / Rack (1)**
Dimensiones	**217.6 x 27.6 x 108.5 mm**
Material	**Metal**
Peso neto	**470 g**
Peso con embalaje	**1080 g**

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	**0 °C ~ 40 °C**
Uso	**Interior**
Humedad máxima	**95%**
Protección contra rayos	**6KV**

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	**4K**