technical datasheet



HIKVISION°

Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica fija

DS-2CD2147G3-LIS2UY

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (130 dB)
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Sistema antiniebla	Si
Tipo de Codec	CBR/VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compresión	H.265 / H.264
EIS	Sí
Main stream	4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 10fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G y T
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Vista simultánea en vivo	Hasta 6 canales

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Analítica con clasificación humano/vehículo en cruce de línea/área
Funciones IA	Detección facial
Cambio de escena	Sí
Cruce de línea	Sí
Intrusión	Sí
Detección facial	Sí
Detección de movimiento	Sí
Video Tamper	Si
Clasificación humano / vehículo	Sí

VISION NOCTURNA

30 m	Distancia visión
30 111	nocturna
Dual light (ID+Luz blanca)	Tipo de visión
Dual light (IR+Luz blanca)	nocturna
Sí	Smart IR
Sí	Luz blanca
30 m	Distancia luz blanca
850 nm	Longitud de onda
Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)	Smart Hybrid Light

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2688 x 1520
Tamaño Sensor	1/1.8'
Velocidad electrónica obturador	1s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.0001Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

LENTE

Tipo lente	Fija	
Distancia focal	2.8 mm	
Máxima apertura diafragma	F/1.0	
Ángulo de visión	111°	

technical datasheet

		Sí	Filtro de direcciones IP
2500	Distancia mínima enfoque		AUDIO (CAMARAS)
	Filtro IR	Sí	Micrófono ncorporado
	DISTANCIA DORI	1 Entrada	Entrada de
	Detectar		audio
2	Observar	G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM	
	Reconocer	SI	Filtro ruido
	Identificar	Hz / 32 kHz / 48 kHz	
	MATERIAL Y DIMENSIONES	1U) / 16 Khps (G 722 1	muestreo 64 Kbps (G.711A / G.711
97.6 x 121.5 (Ø)	Dimensiones	Kbps (AAC) / 32 ~ 192	/ G.726) / 16 ~ 64 K
M	Material	/ 8 ~ 320 Kbps (MP3)	Kbps (MP2L2) / Salida de
60	Peso neto	1	audio
8.	Peso con embalaje		ALIMENTACIÓN Y CONSUMO
	ALMACENAMIENTO	DC	Modo alimentación
Hasta 51	Tarjeta MicroSD	12V	Voltaje
NAS/FTP/M	Sistema de almacenamiento	7.2W	Consumo (w)
	ANR (Grabación redundante en	600mA	Amperaje
	SD)	Sí	Alimentación PoE
	SISTEMA (CAMARAS)	PoE 802.3af	Tipo PoE
	Botón de reset		AMBIENTE
		-30 °C ~ 60 °C	Temperatura de funcionamiento
	•	IP67 / NEMA 4X	Grado de protección
	HESET mileroSD \	Interior / Exterior	Uso
	MESEL microsoft	95%	Humedad máxima
			NFORMACIÓN GENERAL
		ColorVu	Serie
		IP	Tecnología
		Minidomo	Tipo de cámara
			EJES
		3-Axis	Movimiento

1 Entradas / 1 Salida

Alarma