


**HIKVISION®**
**Cámara bullet IP de 4 megapíxeles y óptica fija**
**DS-2CV2041G2-IDW**
**VIDEO (CÁMARAS)**

Resolución vídeo	<b>4 Megapíxeles</b>
BLC	<b>Sí</b>
3D-NR	<b>Sí</b>
WDR	<b>WDR (80 dB)</b>
Imágenes por segundo	<b>20fps</b>
Salida de vídeo	<b>RJ45</b>
Modo día / noche	<b>Automático / Manual</b>
Tipo de Codec	<b>CBR / VBR</b>
Tasa bits	<b>256Kbps ~ 4Mbps</b>
Compresión	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>768 x 432 / 512 x 288 (25fps)</b>
Espejo	<b>On / Off</b>

**ALIMENTACIÓN Y CONSUMO**

Modo alimentación	<b>DC</b>
Voltaje	<b>12V</b>
Consumo (w)	<b>6W</b>
Amperaje	<b>500mA</b>
Alimentación PoE	<b>No dispone</b>
Alimentador incluido	<b>Sí</b>

**LENTE**

Tipo lente	<b>Fija</b>
Distancia focal	<b>2.8 mm</b>
Máxima apertura diafragma	<b>F/1.6</b>
Ángulo de visión	<b>97°</b>
Distancia mínima enfoque	<b>1000mm</b>
Filtro IR	<b>Sí</b>

**WI-FI**

Estándar Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>
Rango frecuencia	<b>2.412 GHz ~ 2.472 GHz</b>
Canal de banda ancha	<b>20 MHz</b>

**CARACTERÍSTICAS DE RED**

Conexión IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
Wi-Fi	<b>Sí</b>
Número máximo de usuarios	<b>1</b>
Protección contraseña	<b>Sí</b>
Software de gestión	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>
Dispositivos móviles	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vista simultánea en vivo	<b>Hasta 4 canales</b>

**IMAGEN**

Sensor	<b>CMOS ®</b>
Resolución sensor	<b>2560 x 1440</b>
Tamaño Sensor	<b>1/3'</b>
Velocidad electrónica obturador	<b>1/25 ~ 1/100,000s</b>
Iluminación mínima	<b>0.5Lux</b>
Ratio S/N	<b>Más de 52dB</b>

**AUDIO (CÁMARAS)**

Micrófono incorporado	<b>Sí</b>
Altavoz- incorporado	<b>Sí</b>
Compresión de audio	<b>G.711A / G.711U / G.726 / PCM / AAC</b>
Filtro ruido	<b>Sí</b>
Frecuencia de muestreo	<b>8kHz / 16kHz</b>
Velocidad bits	<b>64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC)</b>

**VISION NOCTURNA**

Distancia visión nocturna	<b>30 m</b>
Tipo de visión nocturna	<b>IR</b>
Smart IR	<b>Sí</b>
Longitud de onda	<b>850 nm</b>
EXIR 2.0	<b>Sí</b>

**MATERIAL Y DIMENSIONES**

Dimensiones	<b>175.6 x 89.1 x 73 mm</b>
Material	<b>Metal y plástico</b>

# technical datasheet

Velocidad	<b>300Mbps</b>
Distancia de transmision	<b>120 m</b>
Antena	<b>2</b>
<b>AMBIENTE</b>	
Temperatura de funcionamiento	<b>-30 °C ~ 60 °C</b>
Grado de protección	<b>IP66</b>
Uso	<b>Interior / Exterior</b>
Humedad máxima	<b>95%</b>
<b>DISTANCIA DORI</b>	
Detectar	<b>63 m</b>
Observar	<b>25 m</b>
Reconocer	<b>12 m</b>
Identificar	<b>6 m</b>
<b>ANÁLISIS DE VÍDEO</b>	
Tipo de detección	<b>Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)</b>
Detección de movimiento	<b>Sí</b>
Clasificación humano / vehículo	<b>Sí</b>
<b>EJES</b>	
Movimiento	<b>3-Axis</b>

Peso neto	<b>345 g</b>
Peso con embalaje	<b>640 g</b>
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
Serie	<b>PRO</b>
Tecnología	<b>IP</b>
Tipo de cámara	<b>Bullet</b>
<b>ALMACENAMIENTO</b>	
Tarjeta MicroSD	<b>Hasta 512Gb</b>
Sistema de almacenamiento	<b>NAS / Micro SD</b>
ANR (Grabación redundante en SD)	<b>Sí</b>
<b>SISTEMA (CAMARAS)</b>	
Botón de reset	<b>Sí</b>

