



HIKVISION
intrusion

Teclado cableado

DS-PK501LTM-HWE

CARACTERÍSTICAS (TECLADOS)

Conexión	Cableado
Pantalla	Sí
Tipo pantalla	LCD
Teclado de LEDS	Sí
Compatibilidad	Centrales Hikvision
Alarmas de pánico	3
Tamper	Sí, cubierta y pared
Distancia transmisión	900 m
Frecuencia	868.0 ~ 868.6 MHz
Zonas	2

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC (a través del BUS)
Voltaje	12V
Amperaje	200mA
Consumo Standby	40mA
Salida Relay tipo	DC
Salida Relay voltaje	30V
Salida Relay Amperaje	1000mA

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	175 x 110 x 27 mm
Peso neto	300 g
Peso con embalaje	440 g

EXTRAS

Mando llavero	64
Tags	3 incluidos

FUNCIONES (TECLADOS)

Función armado	Sí
Función desarmado	Sí
Teclas funcionales	8
Lector de proximidad	Sí, MIFARE

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interior
Humedad máxima	90%

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	AXPRO
Compatibilidad	Centrales Hikvision

CERTIFICACIÓN

Grado	2
Clase ambiental	II

