


HIKVISION
 accesories

Switch cloud 12 puertos con 8 puertos PoE

DS-3T1512HP-SI-8P4F

CARACTERÍSTICAS (SWITCH)

Tasa de datos soportada	56 Gbps
Velocidad de redireccionamiento de paquetes	41.7 Mpps
VLAN	802.1Q
DHCP	Sí
Distancia máxima transmisión	300 m
Memoria Buffer	4.1 Mb
Puerto espejo	Sí
PoE Watchdog	Sí
Spanning Tree	Sí, STP / RSTP / ERPS
QoS	Sí
Port Aggregation	LACP / Static aggregation (máx. 8 grupos)
Industrial	Sí

GESTIÓN REMOTA

P2P	Sí
Software	Hik Partner Pro
Reiniciar switch	Sí
Reinicio de puerto PoE	Sí
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Sí
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Sí (hasta 7 días)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí, para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

MATERIAL Y DIMENSIONES

Instalación	Carril DIN / sobremesa
Dimensiones	155 x 130 x 46 mm
Material	Metal

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	48V ~ 57V
Consumo (w)	307W
Amperaje	7500mA
Consumo Standby	7W
Consumo maximo por puerto (PoE)	Puertos 1 ~ 4: 90W / Puertos 5 ~ 8: 30W
Consumo maximo total (PoE)	300W
Alimentador incluido	No

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 75 °C
Grado de protección	IP40
Uso	Interior
Humedad máxima	95%
Protección contra rayos	6KV

PUERTOS ETHERNET

Puertos POE	8
Puerto Fibra	4 x 1000
Velocidad Puertos POE	10 / 100 / 1000
Número de puertos totales	12

ESTANDAR DE RED

IEEE802.3af	Sí
IEEE802.3at	Sí
IEEE802.3bt	Sí, puertos 1 ~ 4

technical datasheet

Peso neto	840 g
-----------	-------

Peso con embalaje	1160 g
-------------------	--------

SISTEMA (SWITCH)

Tabla de direcciones MAC	16K
--------------------------	-----

