



Cámara minidomo IP de 5 megapíxeles y óptica fija

DOMECAM-MINI-5-HL-B

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	8V ~ 14V
Consumo (w)	8.5W
Amperaje	1000mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	15 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	1
IR ON/Off	Automático / Manual
Luz blanca	1
Distancia luz blanca	15 m

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP65
Antivandálica	IK08
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

DISTANCIA DORI

Detectar	35 m
Observar	14 m
Reconocer	7 m
Identificar	3 m

LENTE

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Ángulo de visión	110°

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología	IP
Tipo de cámara	Minidomo

AUDIO (CAMARAS)

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
WDR	TWDR
Imágenes por segundo	25fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático / Manual
Compresión	H.265 / H.264

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	67 x 114 (Ø) mm
Material	Metal y plástico
Peso neto	430 g
Peso con embalaje	590 g
Color	Negro

ANÁLISIS DE VÍDEO

Tipo de detección	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo/mascotas)
Detección de movimiento	Sí
Clasificación humano / vehículo / mascota	Sí
Gestionable por escenarios	Sí

CARACTERÍSTICAS DE RED

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Vista simultánea en vivo	Hasta 5 canales
Protocolo	JetSparrow (video encriptado TLS)

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2880 x 1620

ALMACENAMIENTO

Tarjeta MicroSD	Hasta 256Gb
Sistema de almacenamiento	Micro SD / Grabador

CERTIFICACIÓN

technical datasheet

Micrófono incorporado

Sí

Certificación

NDAA

Compresión de audio

G.711A / G.711U

EJES

Movimiento

3-Axis

