


**Sirena visual inalámbrica**
**EN54-VAD-R**
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Protocolo de comunicación	<b>Jeweller</b>
Tipo de notificación	<b>Visual</b>
Frecuencia del flash	<b>90 ms ON / 1910 ms OFF</b>
Cobertura VAD	<b>C-3-8 / W-2.4-8.2</b>
Distancia de transmisión	<b>Hasta 1700 m</b>
Potencia señal RF	<b>Hasta 20 mW</b>
Frecuencia	<b>868.0 ~ 868.6 MHz</b>

**MATERIAL Y DIMENSIONES**

Altura de instalación	<b>Pared: 2.4 m / Techo: 3 m</b>
Dimensiones	<b>145 x 145 x 51 mm</b>
Peso neto	<b>560 g</b>
Peso con embalaje	<b>670 g</b>
Color	<b>Rojo</b>

**INFORMACIÓN GENERAL**

Compatibilidad	<b>Fire Hub AJAX</b>
----------------	----------------------

**AMBIENTE**

Temperatura de funcionamiento	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Grado de protección	<b>IP54</b>
Uso	<b>Interior</b>
Humedad máxima	<b>80%</b>

**ALIMENTACIÓN Y CONSUMO**

Modo alimentación	<b>Batería</b>
Modelo de baterías	<b>4 x CR123A / 3V</b>
Duración de la batería	<b>Hasta 5 años</b>

**CERTIFICACIÓN**

Normativa	<b>EN54-23 / EN54-25</b>
-----------	--------------------------

