

**AJAX**

Repetidor de señal

**EN54-FIREREX-W****VIA RADIO**

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Frecuencia                   | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>         |
| Distancia transmisión        | <b>Hasta 1800 m (sin obstáculos)</b> |
| Potencia máxima RF           | <b>Hasta 20 mW</b>                   |
| Número máximo de repetidores | <b>5</b>                             |
| Protocolo                    | <b>Jeweller / Wings</b>              |

**ALIMENTACIÓN Y CONSUMO**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Modo alimentación  | <b>AC</b>             |
| Voltaje            | <b>110V ~ 240V</b>    |
| Batería de apoyo   | <b>Opcional</b>       |
| Modelo de baterías | <b>7.4V 5 / 10 Ah</b> |

**AMBIENTE**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Temperatura de funcionamiento | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Grado de protección           | <b>IP20</b>           |
| Humedad máxima                | <b>75%</b>            |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Tecnología | <b>Inalámbrica</b>        |
| Tipo       | <b>Repetidor de señal</b> |

**VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA**

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tiempo de recepción de una fotografía | <b>Hasta 18 s (Wings) / Hasta 10 s (Ethernet)</b> |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|

**MATERIAL Y DIMENSIONES**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Dimensiones       | <b>210 x 210 x 50.5 mm</b> |
| Peso neto         | <b>890 g</b>               |
| Peso con embalaje | <b>1100 g</b>              |
| Color             | <b>Blanco</b>              |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Tiempo de intervalo para la conexión con el receptor | <b>12 ~ 300 sec</b> |
| Protección contra falsas alarmas                     | <b>Sí</b>           |
| Detección de interferencia de señal                  | <b>Sí</b>           |

**CERTIFICACIÓN**

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| Grado     | <b>2</b>                          |
| Normativa | <b>EN54-4 / EN54-18 / EN54-25</b> |

