

# UTEPO

Injecteur PoE

UTP7201GE-PSE30



## POE

Attribution du Pin de puissance	<b>Pair : 1 / 2 (+) , 3 / 6 (-)</b>
Ondulation de sortie	<b>inférieure à 5 %</b>
Sortie de puissance	<b>DC 54.5V / 30V</b>
Ports d'entrée	<b>RJ45</b>
Sortie PoE	<b>RJ45</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>
Protección contra rayos	<b>6KV</b>

## PROTECTION CONTRE Foudre

ESD contact à carte électronique	<b>8KV</b>
Protection contre surtension	<b>IEC61000-4-2</b>
Protection contre surtension ligne PoE : 1KV / Ethernet de terre	<b>: 2KV</b>
Protection contre surtension ligne PoE: 2KV / Ethernet à ligne	<b>6KV</b>

## STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	<b>Oui</b>
IEEE802,3at	<b>Oui</b>

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>160 x 64 x 40 mm</b>
Matériel	<b>Plastique ABS</b>
Poids net	<b>200 g</b>
Poids avec emballage	<b>400 g</b>

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>AC</b>
Tension	<b>100V ~ 240V</b>

## PORTS ETHERNET

Distance de transmission	<b>Hasta 100 m</b>
10 / 100 / 1000	<b>1</b>

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type	<b>Injecteur PoE</b>
------	----------------------

