



## Moniteur ip 7"

VTH2421FW-P



## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Mode d'alimentation   | DC    |
| Tension               | 12V   |
| Consommation (w)      | 7W    |
| Ampérage              | 580mA |
| Consommation en repos | ≤4W   |
| Consommation allumé   | ≤6W   |

## ÉCRAN

|            |            |
|------------|------------|
| Type       | LCD        |
| Dimension  | 7"         |
| Résolution | 1024 x 600 |
| Tactil     | Oui        |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Dimensions           | 119.6 x 221.5 x 21.5 mm |
| Poids avec emballage | 640 g                   |

## SYSTÈME (ENREGISTREURS)

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Processeur             | Embedded Processeur |
| Système d'exploitation | Embedded LINUX      |

## CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Rainure mémoire | SD jusqu'à 32Gb |
|-----------------|-----------------|

## AUDIO (PORTIER VIDEO)

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Entrée audio           | Micro multidirectionnel  |
| Sortie audio           | Haut-parleurs incorporés |
| Compression de l'audio | G.711A/G.711U/PCM        |

## AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -10 °C ~ 55 °C |
| Humidité maximum              | 95%            |

## ENTRÉES/ SORTIES

|                 |   |
|-----------------|---|
| Entrée d'alarme | 6 |
| Sortie d'alarme | 1 |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|             |    |
|-------------|----|
| Technologie | IP |
|-------------|----|

