



Caméra mini-dôme hd-cvi avec 8 mégapixels et objectif zoom optique

HAC-HDW2802T-Z-A

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	15fps@4K / 20fps@6Mpx / 25fps@4Mpx
Sortie de vidéo	1 x BNC HDCVI alta definición
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Menu OSD	Oui

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	83 m
Detecter (objectif fermé)	190 m
Observer (Objectif ouvert)	33 m
Observer (Objectif fermé)	76 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	17 m
Reconnaître (Objectif fermé)	38 m
Identifier(Objectif ouvert)	8 m
Identifier (Objectif fermé)	19 m

OCULAIRE

Type d ´objectif	Zoom optique
Distance focale	3.7 ~ 11 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.5
Angle de vision	112° ~ 46°
Distance minimum de mise au point	200mm
Autofocus	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/2'
Vitesse électronique obturateur	1/4s ~ 1/100,000s
Ilumination minimum	0.005Lux
Ratio S/N	Plus de 65dB

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	60 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Smart IR	Oui
Starlight	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d ´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	9.5W
Ampérage	800mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	107 x 122 (Ø) mm
Matériel	Aluminium
Poids net	590 g
Poids avec emballage	690 g

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Entrée audio	1 Entrée

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	PRO
Technologie	HD-CVI
Type de caméra	Mini-dôme

