Portier vidéo DAHUA ip de surface

VTO2111D-WP

CAMÉRA

Résolution	**1 Mpx**
Capteur	**CMOS**
Taille du capteur	**1/4'**
Distance focal	**2.2mm**
Angle de vision horizontal	**105°**
Angle de vision diagonal	**125°**
Vision nocturne	**Oui**
Jour / Nuit	**Mécanique**
Compression vidéo	**H.264**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**
Consommation en repos	**Inférieur ou égal à 1W**
Consommation allumé	**inférieur ou égal à 10W**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	**TCP / IP**
Connexion TCP/IP	**10M/100Mbps**
Wi-Fi	**Oui**
Type de Wi-Fi	**IEEE802.11 b / g / n**

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	**2**
RS485	**1**
Nombre de portes contrôlables par relais	**1, extensible à 2 avec module DEE1010B**

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	**Embedded Micro Processor**
Système d'exploitation	**Embedded LINUX**

OUVERTURE

Eléments d'appel	**Bouton simple**
Lecteur de proximité	**Badges MIFARE**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Surface**
Dimensions	**135 x 70.4 x 34.4 mm**
Matériel	**Plastique**
Poids net	**400 g**

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	**Micro multidirectionnel**
Sortie audio	**Haut-parleurs incorporés**
Audio bidirectionnel	**Oui**
Compression de l'audio	**G.711**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP65**
Humidité maximum	**90%**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	**IP**
Nombre de logements	**1**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (PORTIERS VIDEO)

Anti-sabotage	**Oui**
Rainure de mémoire	**SD jusqu'à 32 Gb**