HIKVISION
HiWatch Series

Caméra compactes 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 2 megapixels et objectif varifocal

HWT-B320-VF

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**2 Mégapixels**
BLC	**Oui**
AGC	**Oui**
WDR	**DWDR**
images par seconde	**25fps**
Sortie de vidéo	**1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS**
Mode jour / nuit	**Automatique**
Menu OSD	**Oui**
Miroir	**On / Off**

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	**34 m**
Detecter (objectif fermé)	**125 m**
Observer (Objectif ouvert)	**14 m**
Observer (Objectif fermé)	**52 m**
Reconnaître (Objectif ouvert)	**7 m**
Reconnaître (Objectif fermé)	**26 m**
Identifier(Objectif ouvert)	**3 m**
Identifier (Objectif fermé)	**13 m**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**4.8W**
Ampérage	**400mA**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**HiWatch**
Technologie	**4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique)**
Type de caméra	**Compactes**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**256.4 x 83.3 x 78.2 mm**
Matériel	**Métal et plastique**
Poids net	**600 g**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**1920 x 1080**
Vitesse électronique obturateur	**1/25s (1/30)s ~ 1/50,000s**
Ilumination minimum	**0.01Lux**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**40 m**
Type de vision nocturne	**IR**
Smart IR	**Oui**
EXIR	**Oui**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-40 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP66**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**90%**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Varifocal**
Distance focale	**2.8 mm ~ 12 mm**
Angle de vision	**111.5° ~ 33.4°**

AXES

Mouvement	**2 Axes**