

# technical datasheet



**HIKVISION**  
HiWatch Series

Caméra mini-dôme 4 en 1 (cvi,  
tvi, ahd et analogique) avec 5  
megapixels et objectif zoom  
optique

**HWT-T350-Z**

# technical datasheet

## VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>5 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>DWDR</b>
images par seconde	<b>20fps</b>
Sortie de vidéo	<b>1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Mode jour / nuit	<b>Automatique / Manuel</b>
Menu OSD	<b>Oui</b>
<b>DISTANCE DORI</b>	
Detecter ( objectif ouvert)	<b>58 m</b>
Detecter (objectif fermé)	<b>153 m</b>
Observer (Objectif ouvert)	<b>23 m</b>
Observer (Objectif fermé)	<b>59 m</b>
Reconnaître ( Objectif ouvert)	<b>12 m</b>
Reconnaître ( Objectif fermé )	<b>29 m</b>
Identifier( Objectif ouvert )	<b>6 m</b>
Identifier ( Objectif fermé )	<b>15 m</b>
<b>VISION NOCTURNE</b>	
Distance vision nocturne	<b>40 m</b>
Type de vision nocturne	<b>IR</b>
Smart IR	<b>Oui</b>
EXIR	<b>Oui</b>
<b>OCULAIRE</b>	
Type d'objectif	<b>Zoom optique</b>
Zoom optique	<b>5x</b>
Distance focale	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>
Angle de vision	<b>95.7° ~ 29.1°</b>
<b>MATÉRIEL ET DIMENSIONS</b>	
Dimensions	<b>104 x 123.9 (Ø) mm</b>
Matériel	<b>Métal</b>
Poids net	<b>600 g</b>

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>6.3W</b>
Ampérage	<b>530mA</b>

## IMAGE

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>2560 x 1944</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1/25s ~ 1/50,000s</b>
Ilumination minimum	<b>0.01Lux</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP66</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>HiWatch</b>
Technologie	<b>4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique)</b>
Type de caméra	<b>Mini-dôme</b>

## AXES

Mouvement	<b>3 Axes</b>
-----------	---------------

