technical datasheet



Type d´objectif

HIKVISION° HiWatch Series

Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif fixe

HWI-D121H

Résolution vidéo	2 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Oui
3D-NR	Oui	Nombre maximum	Jusqu'à 32 utilisateurs
AGC	Oui	´utilisateurs Protection mot de	
WDR	DWDR		Explorer / Chrome / Firefox /
images par	25fps	Navigateur Web	Safari
seconde Sortie de vidéo	RJ45	Logiciel de gestion	iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik-Connect
	Automatique / Manuel	Appareils portables	
Mode jour / nuit Menu OSD	Oui	Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
	Oui	IMAGE	
Masque vie privée Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps	Capteur	CMOS ®
	H.265+ / H.265 / H.264	Résolution capteur	
Compression Main stream		·	1/2.8'
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps) 640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240	Taille du capteur	<u> </u>
Sub stream	(25fps)	Vitesse électroniqu	
Marque d'eau	Oui	llumination minim	um 0.01Lux
Anti-scintillement	Oui	MATÉRIEL ET DIME	ENSIONS
Miroir	On / Off	Dimensions	82.4 x 111 (Ø) mm
ALIMENTATION ET CONSOMMATION		Matériel	Métal et plastique
Mode d´alimentati		Poids net	400 g
 Tension	12V	Poids avec emballa	age 600 g
Consommation (w)	5W	DISTANCE DORI	
Ampérage	400mA	Détecter	39 m
Alimentation PoE	Oui	Observer	15 m
Type PoE	PoE 802.3af	Reconnaître	8 m
AMBIANCE		Identifier	4 m
Température de for	nctionnement -30 °C ~ 60 °C	INFORMATIONS GI	ÉNÉDALES
<u>-</u>		Série	HiWatch
Degré de protection		Technologie	IP
Anti-vandale	IK10		Mini-dôme
Utilisation	Intérieur / Extérieur	Type de caméra	Mini-aome
Humidité maximum 95%		ANALYSE VIDÉO	
OCULAIRE		Detection type	Détection de mouvement basique (différence de pixels)
Type d´ohiectif	Fixe		(difference de pixeis)

Fixe

technical datasheet

Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.0
Angle de vision	114°

Détection de mouvement Video Tamper



Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
Longueur d'onde	850 nm

AXES

Mouvement	2 Axes
-----------	--------



Oui

Oui