



HIKVISION
HiWatch Series

Caméra ptz ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique

HWP-N4215IH-DE

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Zoom digital	16x
Masque vie privée	Jusqu'à 24 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 16384Kbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
ATW	Oui
EIS	Oui
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)
Sub stream 2	2Mpx / 1.3Mpx / 1Mpx / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Zoom optique	15x
Distance focale	5 mm ~ 75 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F1.6 ~ F3.0
Angle de vision	53.8° ~ 4.0°
Distance minimum de mise au point	10mm ~ 1500mm
Autofocus	Oui
Vitesse zoom	2.4 s

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui
Objet abandonné	Oui
Objet perdu	Oui
Détection mouvement objets	Oui
Video Tamper	Oui
Dual-VCA	Oui

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	68 m
Detecter (objectif fermé)	995 m
Observer (Objectif ouvert)	29 m
Observer (Objectif fermé)	415 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	15 m
Reconnaître (Objectif fermé)	207 m
Identifier(Objectif ouvert)	7 m
Identifier (Objectif fermé)	104 m

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 20 canaux

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080

PTZ

Rang Pan/Tilt	Horizontal 360° / Vertical 90° avec autoflip
Vitesse contrôle manuel	Horizontal 80°/s / Vertical 80°/s
Vitesse entre presets	Horizontal 80°/s / Vertical 80°/s
Mémoires	300
Mode PTZ	8 Tours entre points établis, 4 rondes
Mode d'inactivité	Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan
Paramètre de tour, patrols et presets prédéfini par calendrier	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	18W
Ampérage	3000mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE+ 802.3at

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	PC pour enregistrement instantané / NAS / Micro SD / Enregistreur
Anomalie de stockage	Oui
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	100 m
Type de vision nocturne	IR
Smart IR	Oui

Taille du capteur	1/2.8"
Vitesse électronique obturateur	1/3s ~ 1/30,000s
Illumination minimum	0.005Lux

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 65 °C
Degré de protection	IP66
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	PTZ

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	290 x 166 (Ø) mm
Poids net	2500 g

