

P ▲ R ▲ D O X



Centrale cablée de 4 zones sur plaque

SP4000

COMMUNICATION

Module de voix externe	Oui, avec module VDMP3
IP	Oui, avec module IP150
GPRS	Oui, avec module PCS
GSM	Oui, avec module PCS
RTC	Oui
Programmation	Installateur, maître et maintenance
Bus d'extension	Oui, de 4 câbles
Communication avec centre récepteur d'alarmes	Oui, via contact ID et SIA

ZONES

Nombre maximum de zones	32
Zones de clavier	1
Zones câblées sur plaque	4
ATZ (Doublé zones)	Oui, jusqu'à 8 zones
Nombre maximum de zones avec module d'expansion	24

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	16.5V
Ampérage	1200mA
Batterie d'appui	Entrée disponible

SORTIES PROGRAMMABLES

Carte	1
PGMs maximum	16
Sirène	Oui
Ligne téléphonique	Oui

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131

EXTRAS

Calendrier	Oui
Actualization software	Oui
Application téléphone portable	INSITE GOLD
Notification via SMS	Oui
Notification appel téléphonique	Oui, avec module IP ou PCS (GPRS)

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Secteurs	2
Mots de passe utilisateur	32
Registre d'évènements	256
Utilisateurs maximum	32

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	25.5 x 20 x 7.6 mm
Poids net	10 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale	Cablée
------------------	--------

