

P ▲ R ▲ D O X



Centrale câblée de 8 zones sur plaque

SP6000

COMMUNICATION

Module de voix externe	Oui, avec module VDMP3
IP	Oui, avec module IP150
GPRS	Oui, avec module PCS
GSM	Oui, avec module PCS
RTC	Oui
Programmation	Installateur, maître et maintenance
Bus d'extension	Oui, de 4 câbles
Communication avec centre récepteur d'alarmes	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	16.5V
Ampérage	1700mA
Batterie d'appui	Si, 12V 4 ~ 7 Ah

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Secteurs	2
Mots de passe utilisateur	32
Registre d'évènements	256
Utilisateurs maximum	32

EXTRAS

Calendrier	Oui
Actualization software	Oui
Application téléphone portable	INSITE GOLD
Notification appel téléphonique	Oui, avec module IP ou PCS (GPRS)

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131

ZONES

Nombre maximum de zones	32
Zones câblées sur plaque	8
ATZ (Doublers zones)	Oui
Claviers	15

SORTIES PROGRAMMABLES

Carte	2
PGMs maximum	16
Sirène	Oui
Ligne téléphonique	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	190 x 90 mm
Poids net	20 g

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Type de centrale	Cablée
------------------	--------

