



HIKVISION
HiWatch Series

Caméra ptz ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique

HWP-N4225IH-DE

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
WDR	WDR (120 dB)
Sortie de vidéo	RJ45
Zoom digital	16x
Masque vie privée	Oui
Taux bits	32Kbps ~ 16384Kbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
ATW	Oui
EIS	Oui
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (25fps)
Sub stream 2	720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule)
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui
Objet abandonné	Oui
Video Tamper	Oui
Dual-VCA	Oui

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Zoom optique	25x
Distance focale	4.8 mm ~ 120 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6 ~ F/3.5
Angle de vision	57.6° ~ 2.5°

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	67 m
Detecter (objectif fermé)	1420 m
Observer (Objectif ouvert)	27 m
Observer (Objectif fermé)	565 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	14 m
Reconnaître (Objectif fermé)	280 m
Identifier(Objectif ouvert)	7 m
Identifier (Objectif fermé)	140 m

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-5200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 20 canaux
Filtrage d'adresses IP	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	18W
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE+ 802.3at

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	100 m
Type de vision nocturne	IR
Smart IR	Oui
Starlight	Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	PTZ

technical datasheet

Autofocus	Oui
-----------	-----

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1/1s ~ 1/30,000s
Illumination minimum	Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux

PTZ

Rang Pan/Tilt	Horizontal 360° / Vertical 90° avec autoflip
Vitesse contrôle manuel	Horizontal 80°/s / Vertical 80°/s
Mémoires	300
Mode PTZ	8 Tours entre points établis, 4 rondes

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 65 °C
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / Micro SD / Enregistreur

MATERIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	290 x 166 (Ø) mm
Matériel	Aluminium et polycarbonate
Poids net	2500 g

AUDIO (CAMÉRAS)

Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Taux bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Audio	1 Entrée / 1 Sortie
-------	---------------------

