



HIKVISION
accessories

Portier vidéo ip de surface DS-KD8003-IME1/Surface/EU

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	10W
Ampérage	1000mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP65
Utilisation	Extérieur
Humidité maximum	95%

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	IP
Série	PVPH
Nombre de logements	1

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	98 x 99.8 x 43.9 mm

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP
Connexion TCP/IP	10M/100Mbps

CAMÉRA

Résolution	2 Mpx
Angle de vision horizontal	180°
Angle de vision diagonal	96°
Compression vidéo	H.264

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micro multidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Compression de l'audio	G.711

ENTRÉES/ SORTIES

Bouton poussoir de sortie	2
Relais NO/NC	2

OUVERTURE

Eléments d'appel	Bouton simple
------------------	----------------------

