HIKVISION accesories

Portier vidéo 2 fils de surface

DS-KV8103-IME2/EU

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	**2**
RS485	**1**
Bouton poussoir de sortie	**1**
Périphériques d'entrée	**2**
Périphériques de sortie	**1 (12V DC)**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP65**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**90%**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**24V**
Consommation (w)	**12W**

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	**Micro multidirectionnel**
Sortie audio	**Haut-parleurs incorporés**
Compression de l'audio	**G.711**

OUVERTURE

Eléments d'appel	**Bouton simple**

CAMÉRA

Résolution	**2 Mpx**
Capteur	**CMOS**
Angle de vision horizontal	**155°**
Compression vidéo	**H.264**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Surface**
Dimensions	**169 x 110 x 44 mm**
Matériel	**Acier Inoxydable**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	**TCP / IP**
Connexion TCP/IP	**10/100Mbps auto-adaptable**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	**2 fils**