



## Módulo de 1 entrada y 1 salida MYOA

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Isolateur de court-circuit     | Oui       |
| Indicateur d'activation        | Led verte |
| Indicateur de communication    | Led rouge |
| Sortie d'indicateur à distance | No        |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Tension                           | 24V ~ 35V con polaridad  |
| Consommation en repos             | 1mA                      |
| Tension supervision sur le relais | 7V avec polarité inverse |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Dimensions | 140.5 x 73 x 48 mm |
| Matériel   | Plastique ABS      |

### CERTIFICATION

|       |         |
|-------|---------|
| Norme | EN54-18 |
|-------|---------|

### AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -10 °C ~ 50 °C |
| Degré de protection           | IP30           |
| Humidité maximum              | 95%            |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| Type | Módulo de 1 entrada y 1 salida |
|------|--------------------------------|

