technical datasheet





Centrale sans fils

HUB2-W

EXTRAS

Ajax Security System	Application téléphone portable
Oui	Notification via SMS
Oui	Notification appel téléphonique
Oui	Notification Push
25	Nombre maximum caméras IP connectées
iOS 9.1 ou postérieur / Android 4.1 ou postérieur	Dispositifs Portables
2	Nombre de cartes SIM

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	AC
Tension	110V ~ 240V
Consommation (w)	10W
Durée de vie de la batterie	± 16 heures
Batterie d'appui	Li-ion 2 A/h
Fréquence	50 Hz / 60 Hz

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	163 x 163 x 36 mm
Matériel	Plastique ABS
Poids net	360 g
Couleur	Blanc

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale Sans fils

SABOTAGE

Antisabotage boitier Oui

COMMUNICATION

IP	Oui
GPRS	Oui
Communication avec centre récepteur d'alarmes	Oui, via contactID et SIA
Protocole	Jeweller
2G	Oui

VIA RADIO

Fréquence	868mHz
Distance de transmission	Jusqu'à 2000 m (sans obstacles)
Puissance	Classe 4 (2W) / 850/900Mhz , Classe 2
maximum RF	(1W) / 1800/1900MHz

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur

ZONES

Nombre maximum pièces	50
Nombre maximum d´appareils	100

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Utilisateurs maximum 50

PROCESSEUR

Système opératif OS Malevich

