technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series

# Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif fixe

## HWI-D121H-M

### VIDÉO (CAMÉRAS)

| | |
|---|---|
| Résolution vidéo | **2 Mégapixels** |
| BLC | **Oui** |
| 3D-NR | **Oui** |
| AGC | **Oui** |
| WDR | **DWDR** |
| images par seconde | **25fps** |
| Sortie de vidéo | **RJ45** |
| Mode jour / nuit | **Automatique / Manuel** |
| Masque vie privée | **Oui** |
| Taux bits | **32Kbps ~ 8Mbps** |
| Compression | **H.265 / H.264** |
| Main stream | **1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)** |
| Sub stream | **640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)** |
| Marque d'eau | **Oui** |
| Anti-scintillement | **Oui** |
| Miroir | **On / Off** |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

| | |
|---|---|
| Mode d´alimentation | **DC** |
| Tension | **12V** |
| Consommation (w) | **5W** |
| Ampérage | **400mA** |
| Alimentation PoE | **Oui** |
| Type PoE | **PoE 802.3af** |

### OCULAIRE

| | |
|---|---|
| Type d´objectif | **Fixe** |
| Distance focale | **2.8 mm** |
| Ouverture maximum du diaphragme | **F/2.0** |
| Angle de vision | **114.8°** |
| Filtre IR | **Oui** |

### DISTANCE DORI

| | |
|---|---|
| Détecter | **42 m** |
| Observer | **17 m** |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

| | |
|---|---|
| Connexion IP | **1 RJ45 (10M / 100M)** |
| ONVIF | **Oui** |
| Nombre maximum d´utilisateurs | **Jusqu'à 32 utilisateurs** |
| Protection mot de passe | **Oui** |
| Navigateur Web | **Explorer / Chrome / Firefox / Safari** |
| Logiciel de gestion | **iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-5200 / Hik-Connect** |
| Vue temps réel | **Jusqu'à 6 canaux** |

### IMAGE

| | |
|---|---|
| Capteur | **CMOS ®** |
| Résolution capteur | **1920 x 1080** |
| Taille du capteur | **1/2.8'** |
| Vitesse électronique obturateur | **1/3 ~ 1/100000s** |
| Ilumination minimum | **0.01Lux** |

### AMBIANCE

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | **-30 °C ~ 60 °C** |
| Degré de protection | **IP67** |
| Anti-vandale | **IK10** |
| Utilisation | **Intérieur / Extérieur** |
| Humidité maximum | **95%** |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions | **111 x 82.4 (Ø) mm** |
| Matériel | **Métal et plastique** |
| Poids net | **460 g** |
| Poids avec emballage | **660 g** |

### VISION NOCTURNE

| | |
|---|---|
| Distance vision nocturne | **30 m** |
| Type de vision nocturne | **IR** |
| Longueur d'onde | **850 nm** |

### AXES

| | |
|---|---|
| Mouvement | **2 Axes** |

| | |
|---|---|
| Reconnaître | **8 m** |
| Identifier | **4 m** |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| Série | **HiWatch** |
| Technologie | **IP** |
| Type de caméra | **Mini-dôme** |

ANALYSE VIDÉO

| | |
|---|---|
| Tipo de deteccion | **Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)** |
| Détection de mouvement | **Oui** |
| Video Tamper | **Oui** |