

**HIKVISION**  
accessories



Moniteur ip 10.2"

DS-KH8520-WTE1

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>6W</b>
Ampérage	<b>1000mA</b>
Alimentation PoE	<b>Oui</b>
Type PoE	<b>PoE 802.3af</b>

## CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	<b>TCP / IP</b>
Rainure mémoire	<b>SD jusqu'à 32Gb</b>
Connexion TCP/IP	<b>10M/100Mbps</b>
Wi-Fi	<b>Oui</b>
Type de Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>

## AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

## AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	<b>Micro multidirectionnel</b>
Sortie audio	<b>Haut-parleurs incorporés</b>
Compression de l'audio	<b>G.711</b>

## SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Système d'exploitation	<b>Embedded LINUX</b>
------------------------	-----------------------

## ÉCRAN

Type	<b>LCD</b>
Dimension	<b>10.2'</b>
Résolution	<b>1024 x 600</b>
Tactil	<b>Oui</b>

## ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	<b>8</b>
RS485	<b>1</b>
Relais NO/NC	<b>2</b>

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	<b>IP</b>
Série	<b>PVPH</b>

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>254 x 166 x 14.7 mm</b>
Matériel	<b>Plastique ABS + Polycarbonate</b>

