technical datasheet



XVIV

Centrale sans fils HUB2-B

EXTRAS

Application téléphone portable	Ajax Security System
Notification via SMS	Oui
Notification appel téléphonique	Oui
Notification Push	Oui
Nombre maximum caméras IP connectées	25
Dispositifs Portables	iOS 9.1 ou postérieur / Android 4.1 ou postérieur
Nombre de cartes SIM	2

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	AC
Tension	110V ~ 240V
Consommation (w)	10W
Durée de vie de la batterie	± 16 heures
Batterie d'appui	Li-ion 2 A/h
Fréquence	50 Hz / 60 Hz

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	163 x 163 x 36 mm
Matériel	Plastique ABS
Poids net	360 g
Couleur	Noir

ZONES

um pièces 50	Nombre maximum pièces	
um d´appareils 100	Nombre ma	

CERTIFICATION

Classe 2

SABOTAGE

Antisabotage boitier Oui

COMMUNICATION

IP	Oui
GPRS	Oui
Communication avec centre récepteur d'alarmes	Oui, via contactID et SIA
Protocole	Jeweller
2G	Oui

VIA RADIO

Fréquence	868mHz
Distance de	Jusqu'à 2000 m (sans obstacles)
transmission	susqu'u 2000 iii (suiis obstudies)
Puissance	Classe 4 (2W) / 850/900Mhz , Classe 2
maximum RF	(1W) / 1800/1900MHz

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 40 °C
Utilisation	Intérieur

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale Sans fils

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Utilisateurs maximum 50

PROCESSEUR

Système opératif OS Malevich

