UTEPO

Injecteur poe

UTP7201GE-PSE60

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**160 x 64 x 60 mm**
Matériel	**Plastique ABS**
Poids net	**200 g**
Poids avec emballage	**440 g**

STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	**Oui**
Hi-PoE	**Oui**
IEEE802,3at	**Oui**
PoE+	**Oui**

POE

Attribution du Pin de puissance	**Pair1:1/2(+),3/6(-) Pair2:4/5(-),7/8(+)**
Sortie de puissance	**DC54V / 60W**
Ports d'entrée	**RJ45**
Sortie PoE	**RJ45**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**AC**
Tension	**100V ~ 240V**

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Type	**Injecteur PoE**

PROTECTION CONTRE FOUDRE

ESD contact à carte électronique	**8KV**
Protection contre surtension	**IEC61000-4-2**
Protection contre surtension ligne de terre	**PoE : 1KV / Ethernet : 2KV**
Protection contre surtension ligne à ligne	**PoE: 2KV / Ethernet 6KV**

PORTS ETHERNET

Distance de transmission	**Hasta 100 m**
10 / 100 / 1000 Base-T	**1**
Vitesse ports POE	**10 / 100 / 1000**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-10 °C ~ 55 °C**
Humidité maximum	**90%**