

technical datasheet

HIKVISION®



Caméra comptage de personnes ip avec 2 megapixels et objectif fixe

DS-2CD6825G0/C-IVS

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
WDR	WDR
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Système antibrouillard	Oui
Taux bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui
Miroir	On / Off

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Entrée audio	1 Entrée
Compression audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)
Sortie audio	1

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.25
Angle de vision	104°
Nombre d'objectifs	2
Filtre IR	Oui

ANALYSE VIDÉO

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S et G
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 20 canaux
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	8W
Ampérage	660mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/25 ~ 1/100000s
Illumination minimum	Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux

AMBIAНCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 45 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	PRO
Technologie	IP

technical datasheet

Detection type	Détection de mouvement basique (différence de pixels)
Funciones IA	Conteo de personas
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui
Comptage de personnes	Oui

Type de caméra	Comptage de personnes
AXES	
Mouvement	Sans mouvement
ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)	
Alarme	1 Entrée / 1 Sortie

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	168 x 61 x 41 mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	435 g
Poids avec emballage	730 g



VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	6 m
Type de vision nocturne	IR
Longueur d'onde	850 nm