



Moniteur ip 10"

VTH5441G



ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	7W
Ampérage	1000mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Surface
Dimensions	260 x 170 x 28 mm
Matériel	Plastique ABS + Polycarbonate
Poids net	630 g
Poids avec emballage	990 g
Couleur	Noir

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micro multidirectionnel
Audio bidirectionnel	Oui
Compression de l'audio	G.711A/G.711U/PCM

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	6
Sortie d'alarme	1

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	IP
-------------	----

ÉCRAN

Type	LCD
Dimension	10"
Résolution	1024 x 600
Tactil	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP
Rainure mémoire	SD hasta 8Gb
Connexion TCP/IP	10/100Mbps auto-adaptable

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	Embedded Processeur
Système d'exploitation	Embedded LINUX

