

HIKVISION
accessories



Moniteur ip 7"

DS-KH6320-WTE1-W

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6W
Ampérage	1000mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU (MONITEUR PORTIER VIDEO)

Protocole du réseau	TCP / IP
Rainure mémoire	SD jusqu'à 32Gb
Connexion TCP/IP	10/100Mbps auto-adaptable
Wi-Fi	Oui
Type de Wi-Fi	IEEE802.11 b / g / n

AUDIO (PORTIER VIDEO)

Entrée audio	Micro multidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleurs incorporés
Audio bidirectionnel	Oui
Compression de l'audio	G.711

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	8
RS485	1
Sortie d'alarme	2

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Système d'exploitation	Embedded LINUX
------------------------	-----------------------

ÉCRAN

Type	LCD
Dimension	7"
Résolution	1024 x 600
Tactil	Oui

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	200 x 140 x 15.1 mm
Poids net	330 g
Poids avec emballage	630 g

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	IP
Série	PVPH

