

technical datasheet

HIKVISION
HiWatch Series



Caméra compactes 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 2 megapixels et objectif fixe

HWT-B120-MS

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 Mégapixels
BLC	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Mode jour / nuit	Automatique
Miroir	On / Off

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	1920 x 1080
Taille du capteur	1/2.9'
Vitesse électronique obturateur	1/25s ~ 1/50,000s
Ilumination minimum	0.01Lux

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP66
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

DISTANCE DORI

Détecter	44 m
Observer	17 m
Reconnaître	9 m
Identifier	4 m

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Angle de vision	103°

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	3W
Ampérage	250mA

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
Smart IR	Oui
EXIR	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	158.6 x 61 x 58 mm
Matériel	Métal
Poids net	295 g
Poids avec emballage	370 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique)
Type de caméra	Compactes

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	---------------

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	------------

technical datasheet

