

# technical datasheet



**HIKVISION®**

Caméra compactes 4 en 1 (cvi, tvi, ahd et analogique) avec 8 megapixels et objectif fixe

DS-2CE16U1T-ITF

## VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>8 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>DWDR</b>
images par seconde	<b>12.5fps@4K</b>
Sortie de vidéo	<b>1 x BNC commutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS</b>
Mode jour / nuit	<b>Automatique / Manuel</b>
Miroir	<b>On / Off</b>
<b>IMAGE</b>	
Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>3840 x 2160</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1/12.5s ~ 1/50,000s</b>
Illumination minimum	<b>0.01Lux</b>
<b>AMBIANCE</b>	
Température de fonctionnement	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP67</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	<b>PRO</b>
Technologie	<b>4 EN 1 (CVI, TVI, AHD et analogique)</b>
Type de caméra	<b>Compactes</b>
<b>OCULAIRE</b>	
Type d'objectif	<b>Fixe</b>
Distance focale	<b>2.8 mm</b>
Angle de vision	<b>102°</b>

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>5.3W</b>
Ampérage	<b>450mA</b>

## VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	<b>30 m</b>
Type de vision nocturne	<b>IR</b>
Smart IR	<b>Oui</b>
EXIR	<b>Oui</b>

## DISTANCE DORI

Détecter	<b>93 m</b>
Observer	<b>36 m</b>
Reconnaître	<b>18 m</b>
Identifier	<b>9 m</b>

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>58 x 61 x 158.6 mm</b>
Matériel	<b>Métal</b>
Poids net	<b>345 g</b>

## AXES

Mouvement	<b>3 Axes</b>
-----------	---------------

