



## Détecteur volumétrique rideau sans fils

FTN-R

### DÉTECTION

Type de détecteur	<b>Sans fils</b>
Hauteur montage	<b>0.8 m ~ 1.2 m</b>
Méthode détection	<b>infrarouge</b>
Couverture	<b>2 m ~ 5 m (ajustable)</b>
Couverture PIR	<b>5 x 1m</b>
Vitesse de détection	<b>0,3 m/s ~ 1,5 m/s</b>
Immunité mascottes	<b>Oui</b>
Antimasking	<b>Oui</b>
Temps d'alarme	<b>2.0 ± 1 s</b>
Technologie de détection	<b>Volumétrique rideau</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>3V ~ 9V</b>
Modèle de batteries	<b>CR123A / 1/2AA / CR2 de 3V</b>

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	<b>Oui</b>
-----------------	------------

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-20 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP55</b>
Utilisation	<b>Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	<b>Mur</b>
Dimensions	<b>35 x 42 x 155 mm</b>
Poids net	<b>190 g</b>

