technical datasheet





Enregistreur ip pour 8 canaux et 8 mpx de résolution avec 8 ports PoE

HWN-5208MH-8P

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU		ALIMENTATION ET CONSOMMATION	
Ports PoE		Mode d´alimentation	AC
Numéro du ports R]45	1 Tension	100V ~ 240V
Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps	Consommation (w)	15W
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple) Ampérage	1000mA
ONVIF	Ou	i MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Type PoE	802.3at / a		Bureau / Rack
Consommation PoE	120W		385 x 315 x 52 mm
Software	IVMS		Métal
Арр	Hik-Connec	_	3000 g
ENREGISTREMENT		SORTIE DE VIDÉO	
Résolution		NI (LIDAN	_
maximale	8 Mp:		1
d'enregistrement Bande passante	20.4	_ Numéro sorties VGA	1
d´entrée	80Mbp	Résolution HDMI	4K
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	Résolution VGA	1080P
	4K/6Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx		
Résolutions 1	1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF DCIF / 2CIF / CIF / QCIF		1
ANR	20.1. / 20.1. / 0.1. / 0.1.	Sorties audio	1
(Enregistrement redondant en SD)	Ou	Audio bidirectionnel (Full-duplex)	Oui
Bande passante de sortie	160Mbp:	INFORMATIONS GÉNÉRALES Série	HiWatch
ENTRÉES/ SORTIES		 Technologie	IP
Entrée d'alarme 4		-	
USB 2.0		REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE	
USB 3.0		1 _ Reproduction synchronisé 1	8
Sortie d'alarme		_ 1	
AMBIANCE			
Température de for	nctionnement -10 °C ~ 55 °C		
Utilisation	Intérieu	– r	
Humidité maximun	90%	- 6	
STOCKAGE			
Numéro disques du	rs admis 2	2	
Taille maximale du	disque dur (unité) 6 TE	- 3	

technical datasheet

Type HDD 3,5 SATA"

VIDÉO

Canaux IP 8

