



Enregistreur ip pour 16 canaux et 8 mpx de résolution avec 16 ports PoE

HWN-5216MH-16P

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Ports PoE	16
Numéro du ports RJ45	1
Vitesse RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Appareils mobiles	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Oui
Type PoE	802.3at / af
Consommation PoE	200W
Software	IVMS
App	Hik-Connect

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	8 Mpx
Bande passante d'entrée	160Mbps
Compression de vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Canaux qui supporte la résolution maximale d'enregistrement	4K solo en 2 canaux
Résolutions	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui
Bande passante de sortie	160Mbps

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	1
Numéro sorties VGA	1
Résolution HDMI	4K
Résolution VGA	1080P

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Technologie	IP
Série	HiWatch
Compatibilité	Cámaras Hikvision de la serie HA

AUDIO

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	AC
Tension	100V ~ 240V
Consommation (w)	15W
Ampérage	1000mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Bureau / Rack
Dimensions	385 x 315 x 52 mm
Matériel	Métal
Poids net	3000 g

ENTRÉES/ SORTIES

Entrée d'alarme	4
USB 2.0	1
USB 3.0	1
Sortie d'alarme	1

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	2
Taille maximale du disque dur (unité)	10 TB
Type HDD	3,5 SATA"

VIDÉO

Canaux IP	16
-----------	-----------

Entrées audio	1
Sorties audio	1
Audio bidirectionnel (Full-duplex)	Oui

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

Classification humain / véhicule	Oui
Détection de mouvement	Oui, 2.0

