HIKVISION
HiWatch Series

Caméra mini-dôme ip avec 2 megapixels et objectif zoom optique

HWI-T621H-Z

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**2 Mégapixels**
BLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**DWDR**
images par seconde	**25fps**
Sortie de vidéo	**RJ45**
Mode jour / nuit	**Automatique / Manuel**
Masque vie privée	**Oui**
Taux bits	**32Kbps ~ 8Mbps**
Compression	**H.265 / H.264**
Main stream	**1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)**
Marque d'eau	**Oui**
Miroir	**On / Off**

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	**42 m**
Detecter (objectif fermé)	**179 m**
Observer (Objectif ouvert)	**16 m**
Observer (Objectif fermé)	**70 m**
Reconnaître (Objectif ouvert)	**8 m**
Reconnaître (Objectif fermé)	**35 m**
Identifier(Objectif ouvert)	**4 m**
Identifier (Objectif fermé)	**18 m**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**12W**
Ampérage	**900mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ouí, type S et G**
Nombre maximum d´utilisateurs	**Jusqu'à 32 utilisateurs**
Protection mot de passe	**Oui**
Navigateur Web	**Explorer / Chrome / Firefox / Safari**
Logiciel de gestion	**iVMS-4200 / iVMS-4500 / iVMS-5200 / Hik-Connect**
Vue temps réel	**Jusqu'à 6 canaux**
Filtrage d´adresses IP	**Oui**
Déconnexion de réseau	**Oui**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Zoom optique**
Distance focale	**2.8 mm ~ 12 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.6**
Angle de vision	**108.5° ~ 33.2°**
Autofocus	**Oui**
Filtre IR	**Oui**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**1920 x 1080**
Taille du capteur	**1/2.7'**
Vitesse électronique obturateur	**1/3 ~ 1/100000s**
Ilumination minimum	**0.01Lux**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP67**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

STOCKAGE

Carte microSD	**Jusqu'à 128Gb**
Système de stockage	**NAS / Micro SD / Enregistreur**

technical datasheet

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**30 m**
Type de vision nocturne	**IR**
IR ON/Off	**Automatique / Manuel**
Longueur d'onde	**850 nm**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**116.4 x 129.4 (Ø) mm**
Matériel	**Métal et plastique**
Poids net	**560 g**
Poids avec emballage	**850 g**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**HiWatch**
Technologie	**IP**
Type de caméra	**Mini-dôme**

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset	**Oui**
Anomalie de stockage	**Oui**
ANR (Enregistrement redondant en SD)	**Oui**

ANALYSE VIDÉO

Detection type	**Détection de mouvement basique (différence de pixels)**
Détection de mouvement	**Oui**
Video Tamper	**Oui**

AXES

Mouvement	**3 Axes**