



HIKVISION
accessories

Lecteur intérieur / extérieur avec carte mifare 13.56mhz

DS-K1102AM

CARACTÉRISTIQUES

Contrôleur intégré	Non
Indicateur LED	Oui
Alerte sonore	Oui
Anti sabotage	Oui
Watchdog design	Oui
DIP Switch	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	2W
Ampérage	500mA

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Mur
Dimensions	121 x 86.5 x 14 mm
Poids net	140 g

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Hika-P
Type de contrôle	Lecteur

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-20 °C ~ 65 °C
Degré de protection	IP64
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

IDENTIFICATION

Mode	Carte
Type de badge	MIFARE 13.56MHZ
Distance de lecture maximale	inférieure à 50 mm

COMMUNICATION

Mode	Wiegand / RS485
------	------------------------

SYSTÈME (CONTRÔLES DE PRÉSENCE / ACCÈS)

Processeur principal	32 bits
----------------------	----------------

