Enregistreur 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analogique et ip) pour 4 canaux et 1 mpx de résolution maximale

XVR4104HS-I

ENREGISTREMENT

Résolution maximale d'enregistrement	**1 Mpx**
Compression de vidéo	**H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
Résolution enregistrement HDCVI	**1 Mégapixels (720P)**
Résolution enregistrement HDTVI	**1 Mégapixels (720p)**
Résolution enregistrement AHD	**1 Mégapixels (720p)**
Images par seconde Stream principal	**1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)**
Images par seconde Extra Stream	**CIF (1 ~ 15fps)**
Débit binaire de vidéo	**32Kbps ~ 6144Kbps par canal**
Mode d´enregistrement	**Manuel / Programmation (Générale / Continue) / MD (Détection de vidéo: Détection de mouvements / perte de vidéo / manipulation) / alarme / stop**
Intervalle d´enregistrement	**1 ~ 60 min (par défauts: 60 min) / Pré-record : 1 ~ 30 sec / Post-record : 10 ~ 300 sec**
Compression audio	**G.711A / G.711U / PCM**
Fréquence d'échantillonnage audio	**8KHz, 16 bit par canal**
Débit binaire audio	**64Kbps par canal**

VIDÉO

Canaux BNC	**4**
Canaux IP	**5, remplaçant les canaux BNC**
Caméras IP acceptées	**4 caméras BNC + 1 caméra IP**
Formats vidéo	**HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP**
Résolutions admises HDCVI	**1080P / 720P**
Résolutions admises HDTVI	**1080P / 720P**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Numéro du ports RJ45	**1**
Vitesse RJ45	**100 Mbps**
Nombre maximum d´utilisateurs	**128**
Appareils mobiles	**Android / IOS (Apple)**
ONVIF	**Oui**
Vision à distance	**Navegador Web (ActiveX) / App Smartphone / Software Smart PSS**
Software	**SmartPSS**
App	**iDMSS / gDMSS**

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Caméras simultanées en reproduction	**1 / 4**
Mode recherche	**Date / Heure / Alarme / Détection de mouvements / Recherche exacte**
Fonctions de lecture	**Play / Pause / Stop / Rewind / Fast play / Slow Play / Next File / Previous File / Next Camera / Previous Camera / Full Screen / Repeat / Shuffle / Backup Selection / Digital Zoom**
Mode Sauvegarde	**Dispositif USB / Red**
N° de canaux simultanées avec caméras IP	**1 / 4 / 6**
N° canaux simultanées sans caméras IP	**1 / 4**
Types d´icônes d´avertissement	**Titre de la caméra / temps / perte de vidéo / bloquage de la caméra / détection de mouvements / Enregistrement**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**4W**
Ampérage	**1500mA**

AMBIANCE

technical datasheet

Résolutions admises AHD	**1080P / 720P**
Caméras CVBS	**Sí**
Résolution des caméras IP	**2 Mégapixels**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	**Bureau**
Dimensions	**260 x 238 x 48 mm**
Matériel	**Métal**
Poids net	**860g**
Poids avec emballage	**1370 g**
Châssis	**Compact 1U**

SORTIE DE VIDÉO

Numéro sortie HDMI	**1**
Numéro sorties VGA	**1**
Résolution HDMI	**1080P**
Résolution VGA	**1080P**

AUDIO

Entrées audio	**1**
Sorties audio	**1**
Audio bidirectionnel (Full-duplex)	**Oui**

DÉTECTION DE VIDÉO ET ALARME

Fonctions de détection	**Enregistrement / PTZ / Tour / Vidéo Push / courrier électronique / FTP / Snapshot / Buzzer et conseils sur écran**
Type de détection vidéo	**Motion Detection / MD Zones : 396 (22 × 18) / Video Loss, Tampering, Diagnosis**

SYSTÈME (ENREGISTREURS)

Processeur	**Embedded Processeur**
Système d'exploitation	**Embedded LINUX**

Température de fonctionnement	**-10 °C ~ 45 °C**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**90%**

STOCKAGE

Numéro disques durs admis	**1**
Taille maximale du disque dur (unité)	**6 TB**
Type HDD	**3,5 SATA"**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**Série 4**
Technologie	**5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analogique et IP)**

ENTRÉES/ SORTIES

USB 2.0	**2**
RS485	**1**

SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

SMD PLUS	**Oui, 4 canaux (classification homme / véhicule)**