

HIKVISION®



Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

IDS-2CD7A46G0/IPZHS (8-32MM)

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (140 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Oui
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Oui
Main stream	4Mpx / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 (1 ~ 25fps)
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui
Miroir	On / Off
E-PTZ	Oui

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	125 m
Detecter (objectif fermé)	502 m
Observer (Objectif ouvert)	50 m
Observer (Objectif fermé)	197 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	25 m
Reconnaître (Objectif fermé)	99 m
Identifier(Objectif ouvert)	12 m

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M / 1000M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 20 canaux
Filtrage d'adresses IP	Oui
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2688 x 1520
Taille du capteur	1/1.8'
Vitesse électronique obturateur	1s to 1/100,000s
Illumination minimum	0.0001Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
Distance focale	8 mm ~ 32 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.7 ~ F/1.73
Angle de vision	42.5° ~ 15.1°
Autofocus	Oui
Filtre IR	Oui

ANALYSE VIDÉO

Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui
Détection d'audio	Oui

technical datasheet

Identifier (Objectif fermé)	50 m
-------------------------------	------

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	16.8W
Ampérage	1200mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE+ 802.3at

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	100 m
IR ON/Off	Oui
Smart IR	Oui
Longueur d'onde	850 nm
DarkFighter	Oui

AUDIO (CAMÉRAS)

Compression audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	DeepinView
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes

FONCTIONS LECTEUR DE PLAQUES D'IMMATRICULATION

Liste blanche	10.000 registres
Liste noire	10.000 registres
Détection de véhicules non immatriculés	Oui

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

Video Tamper	Oui
--------------	-----

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-40 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	NAS / FTP / Micro SD / Enregistreur
Anomalie de stockage	Oui
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	347 x 144 (Ø) mm
Poids net	1950 g
Poids avec emballage	3070 g

ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)

Alarme	2 Entrées / 2 Sorties
Vidéo	1 x 1.0Vp-p / 75Ω, PAL / NTSC (HDCVI Optionnel)

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset	Oui
-----------------	-----

