



P ▲ R ▲ D O X

Centrale hybride

MG5075

COMMUNICATION

Module de voix externe	Oui, avec module VDMP3
IP	Oui, avec module IP150
GPRS	Oui, avec module PCS
GSM	Oui, avec module PCS
3G	Oui
Réseau mobile	GPRS / GSM (avec module PCS)

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	100V ~ 240V
Ampérage	1500mA
Batterie d'appui	Optionnelle
Modèle de batteries	12V DC 4 ~ 7 ~ 24 Ah

CERTIFICATION

Classe	2
Norme	EN50131
Niveau conditions ambiantes	II

ZONES

Nombre maximum de zones	32
Zones câblées sur plaque	5

VIA RADIO

Fréquence	433MHz / 868MHz
-----------	------------------------

EXTRAS

Application téléphone portable	INSITE GOLD
--------------------------------	--------------------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	185 x 90 x 30 mm
Poids net	1250 g
Poids avec emballage	1440 g

PARTITIONS ET MÉMOIRES

Secteurs	2
Mots de passe utilisateur	32
Registre d'évènements	512

AMBIANCE

Température de fonctionnement	0 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type de centrale	Hybride
------------------	----------------

SORTIES PROGRAMMABLES

PGMs maximum	16
--------------	-----------

