



## P ▲ R ▲ D O X

### Source d'alimentation PS45

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>AC</b>
Tension	<b>100V ~ 240V</b>
Consommation (w)	<b>75W</b>
Tension de sortie	<b>15V pour BUS</b>
Fonction SAI	<b>Oui, jusqu'à 2 batteries 12V DC 7 ~ 20 Ah</b>

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>254 x 273 x 89 mm</b>
Poids net	<b>1250 g</b>
Poids avec emballage	<b>1465 g</b>

#### CERTIFICATION

Classe	<b>2</b>
Niveau conditions ambiantes	<b>II</b>

#### COMMUNICATION

Comunicación con panel central **Oui, supervision via BUS (état actuel, batteries et autoprotection)**

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-20 °C ~ 50 °C</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	<b>Oui</b>
Anti sabotage	<b>Oui</b>

#### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Compatibilité **Spectra / Magellan / EVO**

